

Produs

Denumire produs	Etichete termice, 102 x 76mm, 930 etichete, rezistent la îngheț
Cod articol	Z-102-76-25-FR
Vândut per	1 bucată
Unitate	bucată / bucăți
Greutate	1128 g pe bucată



Imprimante compatibile

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Dimensiuni

Lățime	102 mm
Înălțime	76 mm
Etichete pe rolă	930
Diametru miez	25 mm
Diametru exterior	112 mm
Rază colțuri	2 mm
Formă	Dreptunghiulară

Rolă / detectare

Perforație	Da
Înfășurare	Rulare exterioară
Senzor / detectare	Detectare spațiu / gap
Spațiu între etichete	3 mm
Spațiu de detecție	Nu
Marcaj negru	Nu

Material și adeziv

Material	Polipropilenă
Metodă de imprimare	Termic direct
Culoare	Albă
Tip adeziv	Permanent rezistent la îngheț
Greutatea adezivului	15 g/m ²
Acoperire termică	TOP / acoperit
Ribon necesar	Nu

Utilizare și conformitate

Temperatură de utilizare	-20 °C până la 60 °C
Temperatură minimă de aplicare	-15 °C
Condiții de depozitare	Pentru o prelucrare optimă și menținerea proprietăților materialului, depozitați în ambalajul original, închis, la 23°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) și 50% umiditate relativă. Evitați expunerea directă la lumină UV, temperaturi ridicate, umiditate și surse de căldură.
Fără BPA	Da
Fără BPS	Da
Fără BPF	Da
Fără ftalați	Da

Ambalare și logistică

Unități per carton exterior	10
-----------------------------	----

Informații de reglementare și comerciale

Operator economic responsabil în UE	EtichetePro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Țările de Jos
Țara de origine	CN
Cod HS	3919108090
Descriere vamală	Self-adhesive plastic labels

Pagina produsului

<https://www.etichetepro.ro/etichete-termice-102-x-76mm-930-etichete-rezistent-la-inghet>

Scanați codul QR pentru a deschide pagina produsului sau pentru a comanda.



Contact

EtichetePro

Pieter Schotsmanstraat 42

1931 AR Egmond aan Zee

Țările de Jos

suport@etichetepro.ro

Această fișă tehnică este generată automat pe baza datelor disponibile despre produs. Din acest document nu pot fi derivate drepturi.